

## Линия XVR 4 H.265



**Розничная цена — 10 300 рублей.**

Видеорегистратор для одновременной работы с **4 камерами форматов IP, TVI, CVI, CVBS и AHD и 4 микрофонов**. Лицензия программного обеспечения «Линия» в комплекте.

Устройство поддерживает возможность подключения жесткого диска объемом **до 12 терабайт**, USB-модема для удаленного наблюдения через интернет, монитора и USB-мыши/клавиатуры.

### **Преимущества регистраторов «Линия»:**

- полноценное локальное администрирование;
- единый интерфейс наблюдения и просмотра архива;
- поддержка кодека H.265;
- 27 интеллектуальных модулей;
- поддержка работы **99 % камер** различных производителей (ONVIF/RTSP);
- доступ к онлайн-сервису «Линия Облако»;
- автоматическая подготовка HDD и настройка записи на диски;
- отдача JPEG, MJPEG, RTSP, RTMP, HLS потока во внешние источники;
- собственный TURN сервис с ретранслирующими серверами на территории РФ и возможность бесплатного подключения без настройки на максимальной скорости 10 часов ежемесячно (далее 1 Mb/s).

Полноценное локальное администрирование позволяет использовать все возможности системы видеонаблюдения «Линия» **без необходимости устанавливать программу на ПК**, а также включает в себя **новый функционал**:

- управление утилитой Admintool из меню «Администрирование»;
- журнал событий;
- мониторинг потоков, сети и жестких дисков;

- автоматический поиск и добавление IP-камер;
- дублирование архива камер.

Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 4 Н.265» **могут принимать участие в государственных закупках** согласно Постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**Технические характеристики «Линия XVR 4 Н.265»:**

Операционная система: Linux.

Количество аналоговых видеовходов: 4 BNC.

Количество аналоговых аудиовходов: 4 RCA.

Поддерживаемые аналоговые форматы: CVI, CVBS, HD-TVI, AHD.

Разрешение/скорость записи аналоговых камер: от 704x575 до 8 мегапикселей, до 25 к/с (подробней смотрите на сайте производителя). IP-видео каналы: до 4 IP-каналов с заменой аналоговых.

IP-аудио каналы: до 4 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции.

Разрешение/скорость записи IP камер: при использовании второго потока не выше 640x480,

разрешение первого потока не ограничено. Захват/отображение/запись до 25 к\с. Поддерживаемые видекодеки: H.265, H.264, MJPEG Поддерживаемые аудиокодеки: все распространенные кодеки.

Поддерживаемые протоколы: ONVIF, HTTP, RTSP, Devline, TCP/UDP, DDNS, SMTP, FTP, SMB.

Список поддерживаемых IP-камер: более 150 производителей IP-камер.

Видеовыходы (1 монитор): 1xHDMI (1920 x 1080) или 1xVGA (1280 x 1024).

Аудиовыходы: 1xRCA/HDMI.

Сетевой интерфейс: 100 Мбит/с.

Входная пропускная способность: до 64 Мбит/с.

Выходная пропускная способность: до 64 Мбит/с.

Другие разъёмы: 2xUSB2.0, RS-485.

Поддержка сервисов: «Линия Облако», «Линия.Ретранслятор», «TURN», «Аренда сервера».

Режим записи: 1 и 2 поток настраивается индивидуально, по детекции, расписанию, постоянно, по событию.

Аналитика в архиве: поддерживается.

Количество удалённых рабочих мест: программно не ограничивается.

Мобильные клиенты: iOS, Android.

Жесткие диски: 1 HDD 3.5" SATA до 12 Тб (не входят в комплект).

Диапазон рабочих температур: 0...+55 °С.

Питание: 12 В / 2 А / DC.

Потребление энергии: до 24 Вт.

Размещение: настольное.

Габариты: 255 x 220 x 40 мм.

Вес: 0,8 кг.

Гарантия: 3 года.

